

130CLT.4-I1103



Baliza con emisión de luz de 360°, haz radial.

Cabeza de baliza de 140mm de diámetro.

Luminaria de 300mm de altura.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.

Cuerpo y cubierta superior de fundición de aluminio y tubo de aluminio extruido recubiertos con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.

Difusor de policarbonato extruido de 5 mm fabricado con resinas estabilizadas a los rayos UV. Acabado opal.

Discos de aluminio para obtener resultados fotométricos específicos y mejorar el confort visual.

Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.

Junta de silicona.

Dispositivo anti condensación.

PCB en la parte superior de la luminaria.

Driver integral incluido. Temperatura ambiente: hasta 50°C.

Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI-2.

El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.

Pre-cableado con 25cm de cable 3x1mm².

Doble prensaestopas para instalación en serie.

Conector IP68 no incluido, debe solicitarse por separado: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Base de montaje para instalación suministrada con la baliza.

Accesorio para instalación en hormigón referencia F3.P1.BLD. Base sólida como accesorio para

garantizar gran estabilidad en espacios públicos F3.2.BLD.

Accesorio para instalación en césped referencia F3.O1.BLD.

Luminaria - Flujo luminoso: 268lm

Luminaria - Potencia conectada: 7.2 W

Luminaria - Eficiencia: 37 lm/W

Fuente de luz - Flujo luminoso: 1070lm

Fuente de luz - Potencia: 7.2 W

Corriente Constante: 350 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K

Tolerancia Cromática: MacAdam 4

Haz: 360°

LOR: 25%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 52000h L80B50

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

Equipamiento electrónico

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION




*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado,

7: RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 11.05.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com