KORAMU 200

Inclined IP66 Bollards

ROVASI
Positive Lighting



220KRM.4-I744

IP66 | IK10 | 850º | +RAL

Bollard with frontal light emission, symmetrical distribution.
Bollard height 602mm with 60º inclination from the horizontal axis.
Protection rating against dust and moisture: IP66 – full protection.
Protection rating for resistance against harmful mechanical impacts: IK10.
Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
4mm frontal polycarbonate diffuser.
Interior opal diffuser.
Anticondensation device.
Silicone gasket.
Highly efficient linear printed circuit board.
Built-in driver included.
Electronic options for light control: DALI-2.
A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).
Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm2.
Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.
Accessory for concrete installation reference F3.P1.KRM.
Accessory for grass installation reference F3.O1.KRM.



Leuchten Lichtstrom: 1480lm
Leuchten Anschlussleistung: 22.48 W
Leuchten Lichtausbeute: 66 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 3290lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 20 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 45%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 05.05.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com