


109BFV.1-R1098



Petits downlights encastrables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent eficaç.
Disseny circular de 85mm de diàmetre, obertura interior de 45mm de diàmetre.
Cilindre anti-enlluernament d'alumini pintat en negre.
Làmpada retreta per assegurar el confort visual.
Cèrcol pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sobre comanda.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0085].
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.F0085].
Aquesta lluminària està disponible amb protecció IP65 | IK07 sota sostre, BAFFLE EVOLUTION SEALFiltre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica a través de dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre per molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

Lluminària - Flux lluminós: 846lm
Lluminària - Potència connectada: 17.05 W
Lluminària - Eficiència: 50 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2225lm
Font de llum - Potència: 15.4 W
Corrent Constant: 450 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 21°
LOR: 48%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50.000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E




Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com