



102LTS.8.01-R1109



Uplights encastats al terra amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular disponible en diàmetre 90mm.
Grau de protecció contra pols i humitat: IP67.
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.
Càrrega suportada: 6600Kg
Cos robust d'alumini metal·litzat de 18μ resistent a la corrosió.
Cèrcol d'acer inoxidable 316L grau marí.
Vidre templat de protecció de 10 mm clar com estàndard.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Dispositiu anti condensació.
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].
Dispositiu anti-condensació.
Driver remot inclòs.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el propi cos de la lluminària.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Caixa d'encastament d'alumini inclosa.
Cal sol·licitar el connector per separat [referència F3.A3 (On/Off)].

Lluminària - Flux lluminós: 488lm
Lluminària - Potència connectada: 6.1 W
Lluminària - Eficiència: 80 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 842lm
Font de llum - Potència: 4.5 W
Corrent Constant: 140 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 35°
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L70B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D




Equipament electrònic
S: On/Off

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 13.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com