KEPLER

Petits downlights encastats

ROVASI
Positive Lighting





101KPL.1-R522

IP20 | 850º | +IP | + INSTAL | +RAL | 78mm | 0.48Kg

Petits downlights encastables al sostre amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent eficaç.
Disseny circular de 85mm de diàmetre, obertura interior ovalada de 17mm de radi.
Cilindre anti-enlluernament d'alumini pintat en negre.
Mòdul retret per assegurar el confort visual.
Cilindre orientable, ajustable fins a 30º.
Cèrcol pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sobre comanda.
Aquesta lluminària està disponible amb protecció IP65 | IK07 sota sostre, KEPLER SEAL.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.G0085].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica a través del dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre per molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

Lluminària - Flux lluminós: 307lm
Lluminària - Potència connectada: 5.66 W
Lluminària - Eficiència: 54 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 480lm
Font de llum - Potència: 5 W
Corrent Constant: 150 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 21º
LOR: 64%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L70B50
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe G



▼M	▼Ø	▼LUX	21º
1	0.36	1584	
2	0.73	396	
3	1.09	176	
4	1.45	99	
5	1.82	63	

Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.05.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com