


102KPL.1-R649



Pequeños downlights empotrables de techo con distribución asimétrica de la luz para lograr una iluminación de acento eficaz.
Diseño circular de 85mm de diámetro, apertura interior ovalada de 17mm de radio.
Cilindro anti-deslumbrante de aluminio pintado en negro.
Módulo retraído para asegurar el confort visual.
Cilindro orientable, ajustable hasta 30°.
Aro de aluminio pintado en polvo disponible en diferentes colores, RAL personalizado sobre pedido.
Esta luminaria está disponible con protección IP65 | IK07 bajo techo, KEPLER SEAL.
Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 | IK05 bajo techo [referencia M2.G0085].
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante muelles de fijación para un fácil montaje, grosor máximo del techo 25mm.

Luminaria - Flujo luminoso: 602lm
Luminaria - Potencia conectada: 11.27 W
Luminaria - Eficiencia: 53 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 940lm
Fuente de luz - Potencia: 10 W
Corriente Constante: 300 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 21°
LOR: 64%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >50000h L90B10
UGR: <19
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase F




Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batería 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 02.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com