BAFFLE EVOLUTION

Petits downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting





108BFV.1-R671



Petits downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation efficace.
Conception circulaire de 66mm de diamètre, ouverture intérieur de 45mm de diamètre.
Cylindre anti-éblouissant en aluminium peint en noir.
Lampe retraite pour assurer le confort visuel.
Anneau avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0066].
Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0050].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage, épaisseur maximale du plafond 25mm.

Luminaire - Flux lumineux: 775lm
Luminaire - Puissance connectée: 13.3 W
Luminaire - Efficacité: 58 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1140lm
Source lumineuse - Puissance: 12.2 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >90
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 21°
LOR: 68%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >50000h L90B10
UGR: <16
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F



▼M	▼Ø	▼LUX	21°
1	0.37	3651	
2	0.74	913	
3	1.11	406	
4	1.48	228	
5	1.84	146	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 21.05.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com