



MOVE 100 OPTIMAL DISPLAY

Spots amb base per a instal·lació encastada

ROVASI
Positive Lighting



111MOV.1-R684



IP20

850°



Spots encastats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'accent, de treball o general eficaç.

Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Braç articulable ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90° i amb una rotació de 355° al voltant de l'eix vertical.

Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.

Cos d'alumini i pont pintats en pols disponibles en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Base d'encastament d'alumini injectat amb el mateix acabat que la lluminària.

Accessoris antienlluernament opcionals per augmentar el confort visual.

Driver remot inclòs.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

Lluminària - Flux lluminós: 1847lm

Lluminària - Potència connectada: 18,33 W

Lluminària - Eficiència: 101 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2030lm

Font de llum - Potència: 17 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >90

Temperatura de color: GOLD

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 12°

LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B50

UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h

B: Bluetooth-Casambi



*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com