




MOVE 300 OPTIMAL DISPLAY

Spots de superfície

ROVASI
Positive Lighting



311MOV.1-I684



Spots encastrats amb distribució simètrica de la llum per obtenir una eficaç il·luminació d'accent, de treball o general.

Mòdul LED especial per ser la solució òptima de projectes específics.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Braç articulable ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° i 90° i amb una rotació de 355° al voltant de l'eix vertical.

Reflector facetat o sorrejat metal·litzat.

Cos d'alumini i pont pintats en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Base de fixació al sostre d'alumini subministrat amb el mateix acabat que la lluminària.

Accessoris antienlluament opcionals per augmentar el confort visual.

Driver integrat a la base inclòs.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant dos punts de fixació.

Lluminària - Flux lluminós: 1847lm

Lluminària - Potència connectada: 18,33 W

Lluminària - Eficiència: 101 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2030lm

Font de llum - Potència: 17 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >90

Temperatura de color: GOLD

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 12°


LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B50

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E



Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)



D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 12.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com