# MOVE 900
Spots pour rail

ROVASI
Positive Lighting










## 901MOV.1-T863

IP20 | 850º | + INSTAL

Spots pour rail avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail, d'accentuation ou général.
Conception cylindrique de 80mm de diamètre.
Bras articulé réglable à 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º et 90º et avec une rotation de 355° sur l'axe vertical.
Réflecteur facetté métallisé ou sablé métallisé.
Corps en aluminium et bras avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Adaptateur disponible en couleur blanc, noir ou gris.
Accessoires anti-éblouissement en option pour un meilleur confort visuel.
Driver intégré dans l'adaptateur de rail. Consultez les rails compatibles avec l'adaptateur pour rail.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Différents rails triphasés et accessoires sont disponibles pour créer une installation personnalisée.

**Luminaire - Flux lumineux:** 1470lm
**Luminaire - Puissance connectée:** 12.61 W
**Luminaire - Efficacité:** 117 lm/W
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 1960lm
**Source lumineuse - Puissance:** 11 W
**Courant Constant:** 350 mA
**IRC:** >80
**Température de couleur:** 2700K
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
**Faisceau:** 19º
**LOR:** 75%
**Durée de vie moyenne:** 50000h
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique** D




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 19° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.34 | 7227 | |
| 2 | 0.69 | 1807 | |
| 3 | 1.03 | 803 | |
| 4 | 1.37 | 452 | |
| 5 | 1.72 | 289 | |

**Equipament électronique**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

**Finitions**
**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc ( résistance fil incandescent 750º),
**1:** RAL9010: Blanc Pur

**Évolutive, Remplaçable, Réparable**






Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 02.06.2024]

**5 ans de garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**