

322KXS.4-I1134



Two-sided emission bollard, symmetrical distribution.

Bollard height 395mm.

Protection rating against dust and moisture: complete IP66.

Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.

Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

A4 stainless steel locking screw. Optional A2 stainless steel vandal-proof screw.

Highly efficient linear printed circuit board.

Protection polycarbonate diffuser in 4mm.

Interior opal diffuser.

Silicone gasket.

Built-in driver included.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

Anti-condensation device.

IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3.

Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².

Mounting plate for floor installation supplied with the fixture.

Accessory for concrete installation reference F3.P2.KRM.

Accessory for grass installation reference F3.P2.KRM.

Leuchten Lichtstrom: 2x594lm

Leuchten Anschlussleistung: =10.28*2 W

Leuchten Lichtausbeute: 29 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2x 1320lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 2x 7,8 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 100°

LOR: 45%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 18.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com