


420FXS.4-I1120



Wall-mounted fixture with symmetrical light distribution.
Bollard height 344mm with 60° inclination from the horizontal axis.
Protection rating against dust and moisture: complete IP66.
Protection rating for resistance to harmful mechanical impacts: IK10.
Extruded aluminium profile coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.
A4 stainless steel locking screw. Optional A2 stainless steel vandal-proof screw.
Highly efficient linear printed circuit board.
Protection polycarbonate diffuser in 4mm.
Interior opal diffuser.
Silicone gasket.
Built-in driver included.
Electronic options for lighting control: DALI-2.
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.
Anti-condensation device.
IP68 connector not included, it can be ordered separately: F3.A3.
Pre-wiring of 35cm cable 3x1mm².
Mounting plate for wall installation supplied with the fixture.

Leuchten Lichtstrom: 311lm
Leuchten Anschlussleistung: 6.09 W
Leuchten Lichtausbeute: 51 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 690lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 3.9 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 100°
LOR: 45%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C



Elektronische Ausrüstung

S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 18.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com