DISTRICT 900

Downlights lineares suspendidos IP66 para catenarias

ROVASI
Positive Lighting



931DST.4.01-I747

IP66 | IK10 | 650º | +RAL

Downlights suspendidos en sistema de catenaria con distribución simétrica de la luz.
Luminaria lineal de 575mm de longitud 62mm de ancho y 85mm de altura.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP66 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
Perfil de aluminio extruido recubierto con polvo de poliéster y con tratamiento anticorrosivo C4 para garantizar su durabilidad. Acabado de pintura: texturizado. Disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido. Igualmente, disponible bajo pedido, revestimiento C5-M especial para ambientes altamente corrosivos.
Difusor de protección de policarbonato transparente de 4mm.
Óptica interior para dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Dispositivo anti-condensación.
Tornillos de cierre en acero inoxidable A4. En opción, tornillos antivandálicos en acero inoxidable A2.
Sujeción mediante pasacables de acero inoxidable 316L. Entrada de cable por cada extremo de la luminaria para conexiones en serie.
Gestión pasiva de la temperatura.

Luminaria - Flujo luminioso: 3014lm
Luminaria - Potencia conectada: 22.48 W
Luminaria - Eficiencia: 134 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3545lm
Fuente de luz - Potencia: 20 W
Corriente Constante: 450 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43º
LOR: 85%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 815
Imax: 2890 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C



▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.79	2457
2	1.58	614
3	2.4	273
4	3.2	154
5	3.9	98

43°

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro texturizado, **2:** RAL9005: Negro Oscuro texturizado, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturizado, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco texturizado

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.05.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com