


101BLT.4-I1106



Lluminàries semi-encastables al terra amb emissió de llum de 360°, feix radial, per obtenir una eficaç il·luminació de terra.

Disseny circular disponible en diàmetre 140mm.

Grau de protecció contra pols i humitat: IP67 complet.

Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.

Cos robust d'alumini fos pintat en negre i amb recobriments C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat.

Coberta d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.

Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs.

Opcions electròniques estàndards pel control de la il·luminació: DALI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.

Temperatura ambient: fins a 50°C.

Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.

Tub d'encastament d'alumini inclòs.

Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm².

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).

Lluminària - Flux Il·luminós: 104lm

Lluminària - Potència connectada: 10.6 W

Font de llum - Flux lumínic: 1550lm

Font de llum - Potència: 10.6 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: 80

Temperatura de color: 4000K


Tolerància Cromàtica: MacAdam 4

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 52000h L80B50

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

**Equipament electrònic**

S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 06.05.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com