

102HNY.4.01-11183



IP68

IK10

850°



1.95Kg

Projector with symmetrical light distribution.

Circular design in diameter: 134mm.

Complete IP68 protection.

Protection rating of resistance to harmful mechanical impacts: IK10.

Robust body and trim made of die-cast aluminium coated with polyester powder along with C4 treatment for corrosion resistance to guarantee further durability. Textured paint finish. Different RAL colour finishes available under request. C5-M special coating for highly corrosive environments is available under request.

Facetted metalized reflector.

15 mm tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.

Temperature resistant silicone rubber gasket.

A4 stainless steel locking screw. Optional supply of A2 stainless steel vandal-resistant screws [reference F2.A0134+F2.A1].

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI.

Passive temperature management: heat dissipation flows through the fixture body itself.

Mounting to the ceiling, to the wall or to the floor by 316L stainless steel support with two securing holes that enables the device to be swivelled and adjusted to achieve specific lighting effects.

Cable entry from the top of the fixture.

Double cable gland entry for installation in series.

Pre-wiring of 0.5 metres cable 3x1mm².

IP68 connector to be ordered separately [reference F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

Leuchten Lichtstrom: 610lm

Leuchten Anschlussleistung: 5.32 W

Lichtquelle Lichtstrom: 870lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 4,8 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 35°

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 02.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com