



101SMM.1-I867



Pendant downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task or ambient lighting. Facetted metallized aluminium reflector to control and direct the light.

Powder painted aluminium body available in assorted finishes, customized RAL under request.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

Passive temperature management: heat dissipation flows through an aluminium heat sink and the fixture body itself.

Delivered with 1 meter steel cord suspension as standard and Transparent electronic wire. Mounted to the ceiling by cylindrical ceiling rose.

For a more dynamic result, it can be supplied with an adapter for three-phase track [reference M3.B].

Leuchten Lichtstrom: 1574lm

Leuchten Anschlussleistung: 12.61 W

Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 1730lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Farbwiedergabeindex: >90

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 12°

LOR: 91%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10

UGR: <16

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 9093

Imax: 15731 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß



Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 05.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com