




101SMM.1-l868

Downlights suspendus avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Réflecteur en aluminium facetté métallisé pour contrôler et diriger l'éclairage.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver intégré à l'intérieur du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps de l'appareil en lui-même.
Livré avec un mètre de câble d'acier comme standard.
Installation au plafond par cache-piton cylindrique.
Pour un résultat plus dynamique, il peut être fourni avec un adaptateur pour rail triphasé [référence M3.B].

- Luminaire - Flux lumineux:** 1652lm
- Luminaire - Puissance connectée:** 12.61 W
- Luminaire - Efficacité:** 131 lm/W
- Source lumineuse - Flux lumineux:** 1815lm
- Source lumineuse - Puissance:** 11 W
- Courant Constant:** 350 mA
- IRC:** >90
- Température de couleur:** 4000K
- Tolérance Chromatique:** MacAdam 3
- Faisceau:** 12°
- LOR:** 91%
- Durée de vie moyenne:** 50000h
- Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10
- UGR:** <16
- Groupe de sécurité Photobiologique:** 1
- Cd/Klm:** 9093
- Imax:** 16504 Cd
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**




Équipement électronique
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 14.05.2024]

5 ans de garantie