

530CLT.4-I1172



Aplic de paret amb emissió de llum de 360°, feix radial.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.

Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4

per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL

personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a

ambients altament corrosius. Difusor de policarbonat extruït de 5mm fabricat amb resines estabilitzades als UV. Acabat òpal.

Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Junta de silicona.

Dispositiu anticondensació.

PCB a la part superior de la lluminària.

Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.

Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm².

Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).

Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

Lluminària - Flux Iluminós: 93lm

Lluminària - Potència connectada: 7.5 W

Lluminària - Eficiència: 12 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 774lm

Font de llum - Potència: 7,5 W

Corrent Constant: 350 mA

CRI: 93

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 4

Angle d'obertura: 360°


LOR: 12%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 52000h L80B50

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe consult



Equipament electrònic

S: On/Off



D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com