
ADAPT


Downlights encastats per a la substitució de lluminàries

ROVASI
Positive Lighting






min.140 <> max.170




101ADP.1-R870_/_ _ _



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.
Diàmetre exterior personalitzat des de 140 mm fins a 170 mm, en funció de les necessitats d'instal·lació.
Aquesta lluminària és adequada per diàmetres d'encastament que oscil·lin de 130mm fins a 159mm.
Reflector d'alumini de gran puresa sorrejat metal·litzat.
Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Driver remot subministrat.
Opcions electròniques per a la reglació de la llum: DALI/DSI o Casambi Bluetooth.
Gestió passiva e la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzar i molles de fixació per un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 17 W
Potència de la lluminària: 18.33 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2870lm
Flux lluminós de la lluminària: 2411lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 105º
LOR: 84%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.7m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 387
Eficàcia lluminosa: 132 lm/W
Imax: 1111 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D




▼M	▼Ø	▼LUX	105º
1	2.6	1110	
2	5.2	277	
3	7.8	123	
4	10.3	69	
5	12.9	44	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + es pot pontejar) + Bateria 3 hores (classe I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**