

101ADP.1-R881/_/_/_



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Especialment desenvolupats per resoldre les dificultats d'encastament en el procés de substitució de lluminàries.

Diàmetre exterior personalitzat des de 140 mm fins a 170 mm, en funció de les necessitats d'instal·lació.

Aquesta lluminària és adequada per diàmetres d'encastament que oscil·lin de 130mm fins a 159mm.

Reflector d'alumini de gran puresa sorrejat metal·litzat.

Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver remot subministrat.

Opcions electròniques per a la reglació de la llum: DALI/DSI o Casambi Bluetooth.

Gestió passiva e la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant estructura d'acer galvanitzar i molles de fixació per un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 23 W

Potència de la lluminària: 25.33 W

Corrent Constant: 700 mA

Flux lluminós de la font de llum: 3900lm

Flux lluminós de la lluminària: 3175lm

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 105°

LOR: 84%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.85m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 387

Eficàcia lluminosa: 121 lm/W

Imax: 1463 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)

SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h


D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria


*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com