


120CLX.4-I1197



Balisa amb emissió de llum de 360°, feix radial.
Cap de balisa de 110mm de diàmetre.
Alçada de la lluminària : 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos i coberta superior d'alumini fos i tub d'alumini extruït recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Vidre borosilicat òpal de 7mm.
Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Junta de silicona.
Dispositiu anticondensació.
PCB a la part superior de la lluminària.
Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.
Opcions electròniques pel control de la llum : DALI.
Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm².
Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).
Base de muntatge per a instal·lació subministrada amb la balisa.
Accessori per a instal·lació a formigó referència F3.P1.BLX.
Accessori per a instal·lació a gespa referència F3.O1.BLX.

Font de llum - Potència: 4.84 W
Lluminària - Potència connectada: 5.38 W
Corrent Constant: 150 mA
Font de llum - Flux lumínic: 845lm
Lluminària - Flux Il·luminós: 321lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 360°
LOR: 38%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: L80B10 >72.000h
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Lluminària - Eficàcia: 60 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C




Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com