

NUCLEONS

Petits downlights encastats

ROVASI
Positive Lighting








101NCL.1-R640

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 100mm | 0.31Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny circular de 110mm de diàmetre.
Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.J0110].
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre per molles de fixació per a un muntatge fàcil, gruix màxim del sostre 25mm.

Potència de la font de llum: 8.8 W
Potència de la lluminària: 9.77 W
Corrent Constant: 250 mA
Flux lluminós de la font de llum: 840lm
Flux lluminós de la lluminària: 726lm
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 21º
LOR: 86%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L70B50
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 74 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F





▼M	▼Ø	▼LUX	21°
1	0.37	3106	
2	0.73	777	
3	1.10	345	
4	1.46	194	
5	1.83	124	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**