

DYNAMIC OPTIMAL DISPLAY

Downlights orientables encastats


ROVASI
Positive Lighting








105DNM.1-R699



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'accent eficaç.
Orientable fins a 20º i amb 180º+180º de rotació.
Disseny circular de 165mm de diàmetre.
Reflector d'alumini en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.
Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Driver remot inclòs. Mòdul LED per aplicacions especials.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 40mm.


Potència de la font de llum: 17 W
Potència de la lluminària: 18,33 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2000lm
Flux lluminós de la lluminària: 1820lm
CRI: 97
Temperatura de color: ART 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 2
Angle d'obertura: 12º
LOR: 91%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 51000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 9093
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F



Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + es pot pontejar) + Bateria 3 hores (classe I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**