

V20

Downlights encastats efecte sense cèrcol


ROVASI
Positive Lighting








103VTN.1-R864



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny circular amb efecte sense cèrcol de 150mm de diàmetre.
Reflector d'alumini facetat metal·litzat.
Cercle interior i cèrcol pintats en pols disponibles en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar el cercle interior del mateix color RAL que el sostre.
Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0150].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència com a opció (classe I).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2040lm
Flux lluminós de la lluminària: 1816lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 40º
LOR: 89%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1631
Eficàcia lluminosa: 144 lm/W
Imax: 3327 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D




▼M	▼Ø	▼LUX	40°
1	0.74	3328	
2	1.48	832	
3	2.2	370	
4	3.0	208	
5	3.7	133	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC + es pot pontejar) + Bateria 3 hores (classe I)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com