


102FCS.1-R868



Downlights encastables al sostre amb mòdul interior direccional per obtenir una il·luminació d'accent o de treball eficaç.  
 Orientable fins a 30° .  
 Disseny circular de 190mm de diàmetre.  
 Reflector d'alumini metal·litzat brillant.  
 Reflector interior en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.  
 Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.  
 Accessori decoratiu disponible: cercol LED [referència F1.B0190].  
 Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0190].  
 Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasant tancat amb un cercol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [referència M2.C0190].  
 Driver remot subministrat.  
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.  
 Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).  
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor mitjançant dissipador d'alumini.  
 Estructura d'acer galvanitzat.  
 Instal·lació al sostre mitjançant tres punts de fixació.

**Potència de la font de llum:** 11 W  
**Potència de la lluminària:** 12.61 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**Flux lluminós de la font de llum:** 1815lm  
**Flux lluminós de la lluminària:** 1071lm  
**CRI:** >90  
**Temperatura de color:** 4000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 28°  
**LOR:** 59%  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10  
**UGR:** <16  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Cd/Klm:** 1918  
**Eficàcia lluminosa:** 85 lm/W  
**Imax:** 3481 Cd  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E**




**Equipament electrònic**  
**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)  
**SE:** On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
 Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
 T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13    **www.rovasi.com**