

101LNT.1.01-I865



Luminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplics de paret amb difusió de la llum bidireccional.

Disseny cilíndric de 265mm de diàmetre.

Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP65 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.

Cos robust d'alumini fos i cèrcol d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Reflector d'alumini sorrejat metal·litzat.

Difusor resistent als xocs fabricat en policarbonat transparent (IK10).

Difusor en vidre transparent com a opció (IK05). Difusor també disponible sota comanda en acabat sorrejat o pintat.

Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.

Doble dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència 2 x F2.A0265 + F2.A1].

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.

Temperatura ambient: fins a 50°C.

Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació.

Doble entrada de cable a través del suport de fixació.

Potència de la font de llum: 2x 11 W

Potència de la lluminària: 25.22 W

Corrent Constant: 350 mA

Flux lluminós de la font de llum: 2x 2125lm

Flux lluminós de la lluminària: 2x1339lm

CRI: >80

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 102°

LOR: 63%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 295

Eficàcia lluminosa: 53 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

S: On/Off


*Afegir qualsevol dels sufixos **-S** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com