

LENTIE

Aplics de paret IP65

ROVASI
Positive Lighting








101LNT.1.01-I871

IP65 | IK10 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 6.85Kg

Lluminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplics de paret amb difusió de la llum bidireccional.
Disseny cilíndric de 265mm de diàmetre.
Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP65 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos robust d'alumini fos i cèrcol d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Reflector d'alumini sorrejat metal·litzat.
Difusor resistent als xocs fabricat en policarbonat transparent (IK10).
Difusor en vidre transparent com a opció (IK05). Difusor també disponible sota comanda en acabat sorrejat o pintat.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Doble dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència 2 x F2.A0265 + F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació.
Doble entrada de cable a través del suport de fixació.


Potència de la font de llum: 2x 17 W
Potència de la lluminària: 36.66 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2x 2990lm
Flux lluminós de la lluminària: 2x1884lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 102º
LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 295
Eficàcia lluminosa: 51 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D




Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**