

TIMBAL SQ

Aplics de paret IP65

ROVASI
Positive Lighting








101TMS.1.01-I863

IP65 | IK07 | 850º | +IK | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 6.15Kg

Lluminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplic de paret de difusió unidireccional.
Disseny cúbic de dimensions 212mm x 212mm.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.
Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07.
Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Reflector d'alumini de gran puresa mat anoditzat.
Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com estàndard, altres acabats sota comanda.
Difusor de policarbonat disponible com a opció per obtenir un grau de protecció IK10.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0212 + F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50ºC.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària o a través de dissipador intern d'alumini.
Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació.
Entrada del cable a través del suport de fixació.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1960lm
Flux lluminós de la lluminària: 1235lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 50º
LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1032
Eficàcia lluminosa: 98 lm/W
Imax: 2023 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D





▼M	▼Ø	▼LUX	50°
1	0.93	2022	
2	1.85	505	
3	2.8	225	
4	3.7	126	
5	4.6	81	

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**