

## 101TMS.1.01-I882



Lluminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplic de paret de difusió unidireccional. Disseny cúbic de dimensions 212mm x 212mm.

Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.

Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07.

Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.

Reflector d'alumini de gran pureza mat anoditzat.

Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com estàndard, altres acabats sota comanda.

Difusor de policarbonat disponible com a opció per obtenir un grau de protecció IK10.

Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.

Dispositiu anti-condensació.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0212 + F2.A1].

Driver integrat al cos de la lluminària inclòs.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària o a través de dissipador intern d'alumini.

Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació.

Entrada del cable a través del suport de fixació.

**Potència de la font de llum:** 23 W

**Potència de la lluminària:** 25.33 W

**Corrent Constant:** 700 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 4060lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 2233lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3

**Angle d'obertura:** 51°

**LOR:** 55%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10


**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 847

**Eficàcia lluminosa:** 88 lm/W

**Imax:** 3439 Cd

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**



#### Equipment electrònic

**S:** On/Off

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM


Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

#### Actualizable, substituible, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)