

101TMS.1.01-l881



Luminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplic de paret de difusió unidireccional. Disseny cúbic de dimensions 212mm x 212mm. Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet. Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07. Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Reflector d'alumini de gran puresa mat anoditzat. Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com estàndard, altres acabats sota comanda. Difusor de policarbonat disponible com a opció per obtenir un grau de protecció IK10. Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura. Dispositiu anti-condensació. Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0212 + F2.A1]. Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2. Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària o a través de dissipador intern d'alumini. Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

Font de llum - Potència: 23 W

Lluminària - Potència connectada: 25.33 W

Corrent Constant: 700 mA

Font de llum - Flux lumínic: 3900lm

Lluminària - Flux il·luminós: 2145lm

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 51°

LOR: 55%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10


Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 847

Lluminària - Eficàcia: 85 lm/W

Imax: 3303 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D



Equipament electrònic

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 26.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com