

HELIX

Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting








101HEX.1-I874

IP20 | 850º | +DECO | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 4.3Kg

Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Reflector d'alumini pintat de 350mm de diàmetre. Acabat gris alumini (RAL9006 personalitzat). Altres colors RAL sota comanda.
Reflector interior en alumini per controlar i dirigir la llum.
Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Accessori de vidre decoratiu suspès fixat al reflector d'alumini [referència M1.A0350.].
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i del mateix cos de la lluminària.
Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric transparent.
Instal·lació al sostre utilitzant roseta cilíndrica.
Per un resultat més dinàmic la lluminària es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.B].

Potència de la font de llum: 17 W
Potència de la lluminària: 18.33 W
Corrent Constant: 500 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2550lm
Flux lluminós de la lluminària: 2193lm
CRI: >90
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 49º
LOR: 86%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1101
Eficàcia lluminosa: 120 lm/W
Imax: 2808 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E





▼M	▼Ø	▼LUX	49°
1	0.91	2808	
2	1.82	702	
3	2.7	312	
4	3.6	176	
5	4.5	112	

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI/swicthDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**