PRISMA

Downlights de superfície

ROVASI
Positive Lighting





101PSM.1-I866

IP20 | 850º | +RAL

Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Cos neutre de disseny cúbic de 225mm x 225mm.
Reflector d'alumini d'alta puresa anoditzat mat.
Cos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Accessori de vidre rasant disponible en diferents acabats.
Accessori de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.C0225].
Accessori de marc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.E0225].].
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i el mateix cos de l'aparell.
Instal·lació al sostre per dos punts de fixació.
Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.



▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.45	1109
2	2.9	277
3	4.4	123
4	5.8	69
5	7.3	44

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1620lm
Flux lluminós de la lluminària: 1328lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 72º
LOR: 82%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 684
Eficàcia lluminosa: 105 lm/W
Imax: 1108 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.04.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com