

# DYNAMIC

Downlights orientables encastats

ROVASI
Positive Lighting










## 101DNM.1-R867

IP20 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 156mm | 1.55Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'accent eficaç.
Orientable fins a 20º i amb 180º+180º de rotació.
Disseny circular de 165mm de diàmetre.
Reflector d'alumini en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.
Cèrcol d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència com a opció (classe I).
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 40mm.

**Potència de la font de llum:** 11 W
**Potència de la lluminària:** 12.61 W
**Corrent Constant:** 350 mA
**Flux lluminós de la font de llum:** 1730lm
**Flux lluminós de la lluminària:** 1574lm
**CRI:** >90
**Temperatura de color:** 3000K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
**Angle d'obertura:** 12º
**LOR:** 91%
**Vida útil mitjana:** 50000h
**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10
**UGR:** <16
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**Cd/Klm:** 9093
**Eficàcia lluminosa:** 125 lm/W
**Imax:** 15731 Cd
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** E






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 12º |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 15731 | |
| 2 | 0.43 | 3933 | |
| 3 | 0.65 | 1748 | |
| 4 | 0.86 | 983 | |
| 5 | 1.08 | 629 | |

**Equipament electrònic**
**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
**K:** On/Off (basic)
**D:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi
**SE:** On/Off (AC/DC + es pot pontejar) + Bateria 3 hores (classe I)
**DE:** DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituible, reparable**



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**