KERI

Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting





137KER.1-I909

IP20 | 850º | + INSTAL | +RAL | 1.43Kg

Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'ambient eficaç.
Cos neutre de disseny cilíndric de 60mm de diàmetre.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat en acabat platejat.
Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària i dissipador interior d'alumini.
Se subministra amb un metre de cable d'acer i cable elèctric transparent. Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica.
Per un resultat més dinàmic, es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.A].
KERI es pot combinar amb la línia de downlights de superfície GOTA per aconseguir un efecte uniforme.

Font de llum - Potència: 4.8 W
Lluminària - Potència connectada: 5.32 W
Corrent Constant: 150 mA
Font de llum - Flux lumínic: 720lm
Lluminària - Flux lluminós: 425lm
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 22º
LOR: 59%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Lluminària - Eficàcia: 80 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E



▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.38	1754
2	0.77	438
3	1.15	195
4	1.53	110
5	1.92	70

22º

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 27.04.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com