


VICTORIA

Uplights lineals encastats a terra IP67

ROVASI
Positive Lighting








131VCT.8.01-I738

IP67 | IK10 | 1820Kg | 650º | +ELEC | 605x91mm

Uplights lineals encastables al terra amb distribució simètrica de la llum.
Lluminària lineal de 620mm de llargada, 95mm d'ample i 123mm de profunditat.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP67 complet.
Índex de resistència a xocs mecànics: IK10.
Perfil robust d'alumini extrudit pintat en negre i amb recobriment C5-M especial per a ambients amb molt alta corrosivitat. Marc d'acer inoxidable 316L grau marí.
Vidre de protecció de 10mm de gruix, clar com a estàndard.
Òptica interior per dirigir la llum.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al terra mitjançant dos punts de fixació.
Entrada del cable per un extrem de la part de darrera de la lluminària. Opionalment, sota comanda, dues entrades de cable, una per cada extrem de la lluminària, per connexions en sèrie, referència F3.L1.VCT.
Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm2.
El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).].
La caixa d'encastament se subministra amb la lluminària.

Potència de la font de llum: 16 W
Potència de la lluminària: 17.21 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2652lm
Flux lluminós de la lluminària: 2254lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 43º
LOR: 85%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 815
Eficàcia lluminosa: 131 lm/W
Imax: 2161 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C



▼M	▼Ø	▼LUX	43°
5	3.9	73	
4	3.2	115	
3	2.4	204	
2	1.58	459	
1	0.79	1837	


Equipament electrònic


S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com