


RAINA 100

Downlights lineals encastats IP40

ROVASI
Positive Lighting







M5.E0068




M5.Q0068

151RNA.1-I738

IP40 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 577x58mm

Downlights lineals encastables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 585mm de llargària i 68mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de policarbonat mat.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Cal sol·licitar les tapes per separat, referència M5.E0068.
És possible obtenir longituds personalitzades mitjançant la unió de diferents llargàries de perfil.
L'accessori d'unió s'ha de sol·licitar per separat, referència M5.Q0068.

Potència de la font de llum: 16 W
Potència de la lluminària: 17.21 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2650lm
Flux lluminós de la lluminària: 1591lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 103º
LOR: 60%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L80B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.55m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 92 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe C



▼M	▼Ø	▼LUX	103°
1	2.5	596	
2	5.0	149	
3	7.5	66	
4	10.0	37	
5	12.5	24	


Equipament electrònic


S: On/Off
D: DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**