


102FLC.1.02-I864



Downlights de superfície al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Disseny cilíndric de 190mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP54 complet.
Reflector d'alumini pintat en blanc. Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat com a opció.
Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Vidre de protecció entremig sorrejat.
Driver integrat inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i el cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre mitjançant dos forats de fixació. Entrada del cable per darrera la lluminària.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2040lm
Flux lluminós de la lluminària: 1469lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 80°
LOR: 72%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.35m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 614
Eficàcia lluminosa: 116 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D



Equipament electrònic


S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com