

259TRT.1-I636



Downlights lineals encastats sense marc amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària lineal de 2806mm de llargària i 40mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat extrudit.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària. Tunable White: 2700K - 6500K.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Font de llum - Potència: 154 W

Lluminària - Potència connectada: 154 W

Font de llum - Flux lumínic: 15000lm

Lluminària - Flux Iluminós: 8700lm

CRI: >90


Temperatura de color: 2700K - 6500K

Angle d'obertura: 84°

Vida útil mitjana: 50000h

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe F



Equipament electrònic


T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Afegir qualsevol dels sufixos -T anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, 4: RAL7016: Gris Antracita, 7: RAL9006: Alumini Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 25.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com