


251TRT.1-I724



Downlights lineals encastables al sostre o a la paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària lineal sense marc de 566mm de llargària i 40mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor òpal de policarbonat extrudit.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la luminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb cargols.
Pre-cablejat de 35cm de cable 3x1mm².
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

Potència de la font de llum: 6 W
Potència de la luminària: 7.1 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1200lm
Flux lluminós de la luminària: 756lm
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 91°
LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >72000h L80B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.5m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 443
Eficàcia lluminosa: 106 lm/W
Imax: 532 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C



Equipament electrònic


S: On/Off
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com