HORIZON 400

Downlights lineals suspesos IP20

ROVASI
Positive Lighting





481HRN.1-I990

IP20 | 650º | +RAL | 2.96Kg

Downlights lineals suspesos amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 576mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum:DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
Suspensió de 1 metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.

Potència de la font de llum: 20 W
Potència de la lluminària: 23.25 W
Corrent Constant: 700 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2970lm
Flux lluminós de la lluminària: 2465lm
CRI: 90
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: ASYº
LOR: 83%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 974
Eficàcia lluminosa: 106 lm/W
Imax: 2893 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D



▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.41	1569
2	2.8	392
3	4.2	174
4	5.6	98
5	7.1	63

Equipament electrònic
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 24.04.2024]

5 anys de garantia

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com