# GOWEL 400

Downlights lineals suspesos IP20

ROVASI
Positive Lighting







## 491GWL.1-I748

IP20 | IK06 | 650º | +RAL | 3.78Kg

Downlights lineals suspesos amb distribució asimètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal de 581mm de llargària i 70mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum:DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació al sostre mitjançant cable de suspensió ajustable d'acer i cable elèctric transparent.
Suspensió de 1 metre com estàndard, altres llargàries sota comanda.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu sistema personalitzat.

**Potència de la font de llum:** 19 W
**Potència de la lluminària:** 22.35 W
**Corrent Constant:** 300 mA
**Flux lluminós de la font de llum:** 3050lm
**Flux lluminós de la lluminària:** 2959lm
**CRI:** 80
**Temperatura de color:** 3000K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
**Angle d'obertura:** DASYº
**LOR:** 97%
**Vida útil mitjana:** 50000h
**Factor de fiabilitat:** >54000h L80B10
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**Cd/Klm:** 1547
**Eficàcia lluminosa:** 132 lm/W
**Imax:** 4718 Cd
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** D




| ▼M | ▼Ø | ▼LUX |
|---|---|---|
| 1 | 1.99 | 1107 |
| 2 | 4.0 | 277 |
| 3 | 6.0 | 123 |
| 4 | 8.0 | 69 |
| 5 | 10.0 | 44 |

90º

**Equipament electrònic**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**
**2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

**Actualitzable, substituible, reparable**






Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.04.2024]

**5 anys de garantia**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**