
BSM XS

Downlights encastats efecte sense cèrcol

ROVASI
Positive Lighting






108BXS.1-R1082

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +RAL | 66mm | 0.41Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficient.
Disseny circular amb efecte sense cèrcol de 72mm de diàmetre.
Cos d'alumini injectat i cercle interior pintats en pols en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar el cercle interior del mateix RAL que el sostre.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0035].
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques pel control de la il·luminació: DALI/DSI.
Kit d'emergència opcional*.Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor a través de dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant suport d'acer galvanitzat amb molles.

Potència de la font de llum: 8.5 W
Potència de la lluminària: 9.41 W
Corrent Constant: 250 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1110lm
Flux lluminós de la lluminària: 777lm
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 28º
LOR: 70%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >53000h L80B50
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.7m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Eficàcia lluminosa: 83 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe E



▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	2262	
2	0.99	565	
3	1.49	251	
4	1.98	141	
5	2.5	90	


Equipament electrònic


S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com