

# HORIZON 800

Projectors lineals de paret IP20

ROVASI
Positive Lighting










## 821HRN.1-I983

IP20 | 650º | +ELEC | +RAL | +MODULAR | 2.49Kg

Projectors lineals amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Lluminària lineal sense marc de 576mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal•lació al sostre o a la paret mitjançant suport orientable.
Productes combinables:
HORIZON 100 encastables lineals.
HORIZON 300 lineals HORIZON 300 lineals de superfície.
HORIZON 400 i HORIZON 500 lineals suspesos.
HORIZON 600 i HORIZON 700 aplics de paret lineals.

**Potència de la font de llum:** 14 W
**Potència de la lluminària:** 17.07 W
**Corrent Constant:** 500 mA
**Flux lluminós de la font de llum:** 2550lm
**Flux lluminós de la lluminària:** 2474lm
**CRI:** 80
**Temperatura de color:** 5000K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
**Angle d'obertura:** 31°
**LOR:** 97%
**Vida útil mitjana:** 50000h
**Factor de fiabilitat:** >54000h L80B10
**UGR:** <19
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**Cd/Klm:** 2060
**Eficàcia lluminosa:** 145 lm/W
**Imax:** 5253 Cd
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** C






| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 31° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 5097 | |
| 2 | 1.11 | 1274 | |
| 3 | 1.67 | 566 | |
| 4 | 2.2 | 319 | |
| 5 | 2.8 | 204 | |

**Equipament electrònic**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**
**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

**Actualitzable, substituible, reparable**



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

**5 anys de garantia**

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**