


102DOT.8.01-R1109



Downlights encastats al sostre amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular disponible en diàmetre 90mm.
Grau de protecció contra pols i humitat: IP67.
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.
Cos robust d'alumini metal·litzat de 18µ resistent a la corrosió.
Cèrcol d'acer inoxidable 316L grau marí. Opcionalment es pot aplicar pintura en pols de polièster disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Vidre templat de protecció de 10 mm clar com estàndard.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Dispositiu anti condensació.
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0035].
Driver remot inclòs.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el propi cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre per molles de fixació.

Font de llum - Potència: 4.5 W
Lluminària - Potència connectada: 6.1 W
Corrent Constant: 140 mA
Font de llum - Flux lumínic: 842lm
Lluminària - Flux lluminós: 589lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 35°
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >60000h L70B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Lluminària - Eficàcia: 97 lm/W
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D




Equipament electrònic
S: On/Off

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **8:** Acer Inoxidable 316L Grau Marí, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 26.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**