

CHESS

Downlights sense cèrcol

ROVASI
Positive Lighting








101CHS.1-R523

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +RAL | 81 x 81mm

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny quadrat sense marc amb dimensions 80mm x 80mm. Instal·lació a sostre de guix.
Cos d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar l'interior del mateix RAL que el sostre.
Accessori filtre niu d'abelles per millorar el confort visual [referència M6.A0050].
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0070].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència opcional.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant dos punt de suport regulables amb cargols.

Potència de la font de llum: 5 W
Potència de la lluminària: 5.66 W
Corrent Constant: 150 mA
Flux lluminós de la font de llum: 520lm
Flux lluminós de la lluminària: 520lm
CRI: >90
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 100%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L70B50
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1948
Eficàcia lluminosa: 92 lm/W
Imax: 3746 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F





▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.43	1948	
2	0.85	487	
3	1.28	216	
4	1.70	122	
5	2.1	78	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com