


101CHS.1-R525



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.

Disseny quadrat sense marc amb dimensions 80mm x 80mm. Instal·lació a sostre de guix.

Cos d'alumini pintat en pols disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda.

Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar l'interior del mateix RAL que el sostre.

Accessori filtre niu d'abelles per millorar el confort visual [referència M6.A0050].

Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0070].

Driver remot inclòs.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

Bateria 3 hores disponible com a opció.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre mitjançant dos punt de suport regulables amb cargols.

Potència de la font de llum: 5 W

Potència de la lluminària: 5.66 W

Corrent Constant: 150 mA

Flux lluminós de la font de llum: 480lm

Flux lluminós de la lluminària: 480lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 36°

LOR: 100%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: >50000h L70B50

UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 2004

Eficàcia lluminosa: 85 lm/W

Imax: 962 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe G

Equipament electrònic

K: On/Off (basc)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM + Bateria 3h

B: Bluetooth-Casambi


*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 24.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com