

BSQ

Downlights encastats efecte sense cèrcol

ROVASI
Positive Lighting







101BSQ.1-R639

IP20 | 850º | +IP | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 90x90mm | 0.29Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny quadrat amb efecte sense marc de dimensions 96mm x 96mm.
Cos i quadre interior en alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Per completar l'efecte d'aquesta lluminària se suggereix pintar el quadre interior del mateix color RAL que el sostre.
Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0096].
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Kit d'emergència com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 8.8 W
Potència de la lluminària: 9.77 W
Corrent Constant: 250 mA
Flux lluminós de la font de llum: 770lm
Flux lluminós de la lluminària: 770lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 100%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L70B50
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 3722
Eficàcia lluminosa: 79 lm/W
Imax: 2866 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe G


Imax=2866 Cd | η=100.0%


▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.43	2858	
2	0.85	715	
3	1.28	318	
4	1.70	179	
5	2.1	114	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com