

SEAL

Petits downlights encastats IP65

ROVASI
Positive Lighting








113SEL.1.01-R648

IP65 | IK05 | 850º | +ELEC | +INSTAL | +RAL | 75mm | 0.34Kg

Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Disseny circular de 87mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i a la humitat: IP65 sota sostre.
Doble cèrcol d'alumini injectat i vidre rasant segellat amb cèrcol de silicona.
Cèrcol exterior pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Vidre temperat de protecció transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.
Filtre antienlluernament niu d'abella per augmentar el confort visual [referència M6.A0050].
Driver remot inclòs.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant molles de fixació per a un muntatge fàcil.

Potència de la font de llum: 10 W
Potència de la lluminària: 11.27 W
Corrent Constant: 300 mA
Flux lluminós de la font de llum: 910lm
Flux lluminós de la lluminària: 910lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 100%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >50000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 4291
Eficàcia lluminosa: 81 lm/W
Imax: 3905 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe F





▼M	▼Ø	▼LUX	24°
1	0.43	3865	
2	0.85	966	
3	1.28	429	
4	1.70	242	
5	2.1	155	

Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
DE: DALI·2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)(diàmetre encastament bateria >84mm)
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com