
GRAVITY EVOLUTION

Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting






102GVE.1-I863



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Cos neutre de disseny cilíndric de 150mm de diàmetre.
Doble reflector d'alumini en diversos acabats. Reflector superior: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir. Reflector inferior: sorrejat metal·litzat.
Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Accessori de vidre rasant disponible en diferents acabats [referència M2.L0150]. Per obtenir un índex de protecció IP54 | IK05 caldrà sol·licitar el connector IP juntament amb el vidre rasant de protecció [F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI).].
Accessori de disc de vidre suspès disponible en diversos colors [referència M1.A0150].
Accessori de disc metàl·lic suspès disponible en diversos colors [referència M1.B0150].
Driver integrat al cos de la lluminària.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant difusor d'alumini i el mateix cos de l'aparell.
Suspensió de 1 metre mitjançant tres cables d'acer. Cable elèctric transparent.
Instal·lació al sostre utilitzant corona volandera cilíndrica.
Per un resultat més dinàmic la lluminària es pot subministrar amb un adaptar per carril trifàsic [accessori referència M3.A].
GRAVITY es pot combinar amb la família de lluminàries de superfície BASE, s'obté un acabat uniforme.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1960lm
Flux lluminós de la lluminària: 1784lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24º
LOR: 91%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 3580
Eficàcia lluminosa: 141 lm/W
Imax: 7017 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe D





▼M	▼Ø	▼LUX	24º
1	0.42	7017	
2	0.85	1754	
3	1.27	780	
4	1.69	439	
5	2.1	281	

Equipament electrònic
S: On/Off
SE: On/Off + bateria 3 hores [classe I][Diàmetre encastament bateria: 84mm]
D: DALI-2/DSI/switchDIM
DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+bateria 3 hores [classe I][Diàmetre encastament bateria: 84mm]
DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+bateria 3 hores (DALI) [classe I][Diàmetre encastament bateria: 84mm]
B: Bluetooth Casambi
Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.
*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 28.03.2024]

5 anys de garantia

EAC CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**