

111LDA.1.02-I722



Downlights de superfície amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació d'ambient eficaç.
Disseny circular de 1110mm de diàmetre.
Perfil d'alumini d'una sola peça pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
Difusor de PMMA òpal de 3mm.
Placa de circuit imprès d'alta eficiència energètica Tunable White: 2700K - 6500K.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària.
Instal·lació al sostre per quatre punts de fixació. Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.
LEDA es pot combinar amb la família de lluminàries suspeses PLACE o les lluminàries encastades KUU i CANDRA per obtenir un acabat uniforme.

Font de llum - Potència: 102 W

Lluminària - Potència connectada: 105,5 W

Corrent Constant: 250 mA

Font de llum - Flux lumínic: 17600lm

Lluminària - Flux lluminós: 14960lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K-6500K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 108°

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B50

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Lluminària - Eficàcia: 142 lm/W

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


Equipament electrònic

T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch


*Afegir qualsevol dels sufixos **-T** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur



Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 25.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com